

**Productlijst materialen isolatiesubsidie gemeente Oudewater**

Met de tegoedbon mogen de volgende producten worden gekocht (bij een van de deelnemende bouwmarkten):

Het isolatiemateriaal zelf

Subsidie kan alleen besteed worden aan Isolatiematerialen die vermeld staan op de Meldcodelijst Isolatie van RVO. Hierop staan de merk- en productnamen van diverse typen isolatiematerialen die veel toegepast worden.

Zie hieronder de gespecificeerde lijst met isolatiematerialen en additionele subsidiabele producten.

Isolatiematerialen	Soort
Glaswol isolatie	Plaat of rol
Steenwol isolatie	Plaat of rol
PIR isolatie	Plaat
Resol isolatie	Plaat
EPS isolatie	Plaat
XPS isolatie	Plaat
Bio EPS isolatie	Plaat
Vlaswol isolatie	Plaat of rol
Houtvezel isolatie	Plaat of rol
Hennep isolatie	Plaat of rol
Métisse isolatie	Plaat of rol
Cellulose isolatie	Plaat of rol
Overig natuurvriendelijke isolatie (Kurk, Zeegras, Gras, Jute, Mycelium, Stro)	Plaat
Meerlaagse warmte-reflecterende isolatiefolie met luchtkamers [voor vloer of dak] Noppenfolie	Merkenamen bijvoorbeeld: IsoBOOSTER, PIF, TONZON, superfoil, ATI Pro, Reflex
Dakisolatie pakket	Bijvoorbeeld Kingspan, Isover Amarillo systeem, Iso-Fit, Slimfix
Gevelisolatiesystemen – voorzetwand binnen	Bijvoorbeeld W'all in One, isolatieplaten met afwerking van gipsplaat, gipsvezelplaat of OSB

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand/ binnenkant gevel van Rd 2,5 en niet hoger. Check de meldcodelijst isolatie op [ISDE: Isolatiemaatregelen woning-eigenaren \(rvo.nl\)](https://www.rvo.nl/onderwerpen/energie/energiebesparing/energiebesparing-woning-eigenaren) voor merkenamen en type isolatiematerialen en de benodigde dikte van deze isolatiematerialen voor dak- en vloerisolatie.

Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De extra isolatiematerialen moeten bovenstaande isolatiewaarden opleveren en afgewerkt met een vochtregulerende folie om vochtproblemen te voorkomen. Het is mogelijk om twee nieuwe lagen van isolatiematerialen te combineren om zo tot een Rd-waarde van minimaal 3,5 of hoger voor vloer en dak en maximaal 2,5 voor de voorzetwand/binnenkant gevel te komen.

Op de verpakking staat hoe goed het materiaal isoleert. Hoe hoger de Rd-waarde, hoe beter de isolatie. Gebruik voor isolatie aan de onderkant van de vloer en binnenkant dak materiaal met een totale Rd van 3,5 tot 5. Heb je vloerverwarming? Kies dan voor een isolatiewaarde van minstens Rd 4,5.

Accessoires mogen alleen in combinatie met isolatiematerialen worden afgerekend.

Accessoires	Toelichting
Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor Isolatiwerkzaamheden	Bij isolatiwerkzaamheden aan de binnenzijde van dak of gevel wordt vochtregulerende folie aangeraden als al dampremmende lagen in dak of gevel zitten. Vaak is dit noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen.
Dampremmende folie voor isolatiwerkzaamheden	Bij isolatiwerkzaamheden aan de binnenzijde van dak of gevel dampremmende wordt dampremmende folie aangeraden. Bij dampopen isolatiematerialen is het noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen.
Damp-open folie voor isolatiwerkzaamheden	Bij isolatiwerkzaamheden wordt soms damp-open folie aangeraden. Soms is het noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen.
Luchtdichte tape voor isolatiwerkzaamheden	Is altijd nodig wanneer er met folie wordt gewerkt. Alleen tapes toegestaan die specifiek voor folies zijn. Dus géén duct tape of plakband.
Thermo tape/ Alu tape voor isolatiwerkzaamheden	Kan nodig zijn bij isolatiwerkzaamheden.
Luchtdichte buismanchet	Wilt u een buis door een buitenmuur of dak voeren? Dan kan dit product nodig zijn bij isolatiwerkzaamheden om vochtproblemen te voorkomen.
Bevestigingsband voor isolatiefolie	Isolatiefolie moet goed luchtdicht vastgezet worden.
Stiften, schijven, pennen, pluggen en schroeven	Bedoeld om isolatie vast te zetten.
Folieversterker	Stickers die isolatiefolie op de plaatsen van bevestiging beschermen tegen scheuren.
Bodemfolie	Laat u de kruipruimte isoleren en is die vochtig? Dan kan bodemfolie, PE-folie met een dikte vanaf 0,15 mm voor op de bodem van de kruipruimte, uitkomst bieden. Dit vermindert vocht in kruipruimte en wordt vaak aangebracht in combinatie met vloerisolatie.
Isolatiemes of -zaag	Gereedschap om isolatiemateriaal mee op maat te maken.
Flexibel PUR-schuim (bouwschuim) om isolatie goed luchtdicht te maken	Bij het werken met harde platen zoals PIR, is vaak nog schuim nodig om de grote kieren aan de zijkant te dichten (die niet met tape dicht te maken zijn). Maximaal 3 bussen PUR-schuim per tegoodbon.
Compressieband/zwelband/cocoband	PU-schuimband om naden tot 20 mm luchtdicht te maken langs randen van isolatieplaten en aansluiting van dak of vloer op muren (milieuvriendelijk alternatief voor PUR-schuim).